



Entdecke
die **KLAEGER**
Bandsägen



www.klaeger.com

PHAROS
Doppelsäulen-Bandsäge Vollautomat
Fully automatic, double column
bandsaw machine



PHAROS AUTOMATION
Automatische Bandsägeanlagen
Automatic sawing systems



VBS
Vertikale Sägemaschinen
Vertical sawing machines



HBS/ACTRON
Gehrungs- und Doppelgehrungsmaschinen
Mitring and double mitring machines



KLAEGER
SÄGETECHNIK
Klaeger Sägetechnik GmbH
Tulpenstrasse 52
D-71394 Kernen

Get In Touch With Us.

Tel.: +49 (0) 7151/36903 - 0
Fax: +49 (0) 7151/36903 - 80
E-mail: info@klaeger.com



KLAEGER
SÄGETECHNIK

We saw the
difference



Schwenkrahmen-Bandsäge
Pivot band saw machines
Scie à tête pendulaire

NEO

NEO 220

Manuell und GravitationSchneidabstieg - Manual and gravitational - Manuelle et gravitationell

[M]

Einzelchnitt manuell

Manual cutting cycle

Functionement manuelle

[E]

Einzelchnitt mit kontrollierter Abstieg

Manual cutting cycle with control head feed

Avance par gravité

[S]

Einzelchnitt halbautomatisch mit Hydraulischer Spannung

Semiautomatic cutting cycle: automatic vices movement and head feed, manual bar feeding

Cycle de coupe semi-automatique: avance de sciage et serrage de pièce à commande hydraulique



NEO 220M

Schnittbereich - Cutting capacity - Capacité de coupe

NEO 220 220M - 220E					
		0°	45°	60°	
○	mm	220	160	100	
□	mm	215	150	85	
▭	mm	155x250	110x160	80x95	

Technische Daten - Technical features - Caractéristiques techniques

NEO 220 220M - 220E				
Sägebandabmessung	Blade dimension	Dimension de la lame	mm	2450x27x0,9
Schnittgeschwindigkeit	Blade speed	Vitesse de coupe	m/1'	35/71
Sägemotor	Blade motor power	Moteur du ruban	Kw	0,75-1,1
Gesamtgewicht	Weight (approx.)	Poids (approx.)	Kg	260270

NEO 260 · 300

Manuell und Halbautomaten - Manual and Semiautomatic - Manuelle et Semi-automatique



NEO 260M



NEO 300E

Schnittbereich - Cutting capacity - Capacité de coupe

NEO 260 260M - 260E - 260S					
		0°	45°	60°	-45°
○	mm	260	215	130	180
□	mm	250	200	130	155
▭	mm	180x330	160x210	130x140	60x225

NEO 300 300E - 300S					
		0°	45°	60°	-45°
○	mm	300	230	140	180
□	mm	280	215	140	160
▭	mm	200x400	140x225	140x140	110x180

Technische Daten - Technical features - Caractéristiques techniques

				NEO 260 260M - 260E - 260S			NEO 300 300E - 300S		
Sägebandabmessung	Blade dimension	Dimension de la lame	mm	3010x27x0,9			3200x27x0,9		
Schnittgeschwindigkeit	Blade speed	Vitesse de coupe	m/1'	38/77					
Sägemotor	Blade motor power	Moteur du ruban	Kw	0,75-1,1			0,9-1,6		
Gesamtgewicht	Weight (approx.)	Poids (approx.)	Kg	365	375	415	530	540	575

NEO 300A · 300CNC

Automaten - Automatic - Automatique

NEO 300 CNC:

Automatische rotation des schneidkopfes

Automatic rotation of the cutting head

Rotation automatique de l'angle de coupe



NEO 300A

Schnittbereich - Cutting capacity - Capacité de coupe

NEO 300A - NEO 300CNC					
		0°	45°	60°	-45°
●	mm	220	220	140	180
○	mm	300	230	140	180
□	mm	280	215	140	160
▭	mm	200x400	140x225	140x140	110x180

NEO 300A nur mit manuell Schnittmodi

Only with manual cycle for NEO 300A

NEO 300A uniquement en cycle manuelle

Technische Daten - Technical features - Caractéristiques techniques

				NEO 300A	NEO 300CNC
Sägebandabmessung	Blade dimension	Dimension de la lame	mm	3200x27x0,9	
Schnittgeschwindigkeit	Blade speed	Vitesse de coupe	m/1'	20/90	
Sägemotor	Blade motor power	Moteur du ruban	Kw	2,2	
Gesamtgewicht	Weight (approx.)	Poids (approx.)	Kg	1100	